



**ENERGIE-
SPAREND**



**SELBST-
REPARIEREND**



**SCHNELL
und SICHER**

**ÖFFNUNGS-
GESCHWINDIGKEIT
bis zu 3m/s**



Ditec Sector Reset

Höchst Effizient und Sicher

DE

Ditec Sector Reset

Wenn höchste Effizienz, in Verbindung mit einem Maximum an Sicherheit, benötigt wird, ist Ditec Sector Reset das richtige Schnellauf-tor.

Größte Dichtigkeit und eine schnelle Öffnungs-Schließgeschwindigkeit sind Garant für einen hohen Energieeinsparungseffekt im Gebäude.



ENERGIESPAREND

Die Dichtigkeit des Tores wird durch die seitliche Führung des Behangs mit einem Reißverschlussystem erreicht.

Dies vermindert die Luft- und Staubdurchlässigkeit. Die hohe Torgeschwindigkeit sorgt für kürzeste Offenhaltezeiten und größte Energieeinsparung.

SICHERHEIT

Der flexible, verformbare untere Torabschluß vermeidet jegliche Personen- und Sachschäden.

Die Wiederöffnung im Falle eines Auftreffens auf ein Hindernis wird mit dem SLE- Safety Linear Encoder realisiert, der die Torgeschwindigkeit in jeder Phase überwacht (DITEC Patent).

SELBSTREPARIEREND

Die Selbstreparatur des Torbehanges bei einem Anfahrtschaden ermöglicht einen störungsfreien Dauerbetrieb mit einem Minimum an Ausfallzeiten. Tritt der Behang durch Kollision aus der Führung, wird dieser vollautomatisch bei der nächsten Öffnungsfahrt wieder eingefädelt und das Tor bleibt voll funktionsfähig.

SICHERHEITS-NOTÖFFNUNG

Die einzigartige halbautomatische Notöffnungsfunktion über Gegengewichte ermöglicht eine einfache Öffnung des Tores bei z.B. Stromausfall. Der rote Notöffnungshebel läßt sich anwendungsgerecht, beidseitig am Tor anbauen.

Der Behang ist optional mit einer integrierten, flexiblen Not-Ausgangstür erhältlich.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Torgröße
LB 6000x LH 5000mm

Stahlstruktur

Standardausführung: Stahl

verzinkt

Optional: Edelstahlausführung
oder Pulverbeschichtung

Öffnungsgeschwindigkeit

- Bis zu 3m/s mit 230V
Einphasen- Frequenzumrichter
Steuerung (INVERTERmotion)

- 1,0m/s mit 400V Wendeschütz-
Steuerung

Windklasse

- Bis zu Klasse 2

Getriebemotor

K10 für Intensivbetrieb (eingebaut)

Steuerung

Drucktastenfeld am
Steuerungsgehäuse für Öffnung-,
Teilöffnungs-, Stop- und Zubefehl
inkl. Zustands-LED. „Step by Step“
Schließfunktion bei unerwarteter
Windlast

Flexibler Behang

Standardfarben (Sonderfarben
aus Anfrage)



Entrematic Belgium NV

High Performance Doors

Waverstraat 21 • 9310 Moorsel • Belgique

Tel +32 53 72 98 98 • Fax: +32 53 72 98 50

info.ditec.eu@entrematic.com

www.entrematic.com

PS-DI-SER-DE-V1.0-06/2016
Ditec Sector Reset